

## **DYNOPACK<sup>®</sup> 3100**

### Alapanyag:

Speciális PTFE-grafit szálak

### Szín:

fekete



### Általános tulajdonságok és felhasználás:

DynoPack<sup>®</sup> 3100 széles körben alkalmazható zsinóros tömítés. Elsősorban forgó és dugattyus mozgást végző tengelyek, keverők, osztályzók tömítésére használatos. Alkalmas víz, gőz, zagy, oldószer, olaj és a legtöbb savas és alkáli anyagokra.

### Technikai adatok:

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| pH tartomány                        | 0-14                 |
| Max. hőmérséklet                    | -200°C-tól +280°C-ig |
| Max. forgási sebesség               | 25 m/s               |
| Max. nyomás (centrifugál szivattyú) | 35 bar               |
| Max. nyomás (dugattyús szivattyú)   | 100 bar              |
| Max. nyomás (statikus)              | 200 bar              |

### Elérhető méretek, alakzatok:

A DynoPack<sup>®</sup> 3100 zsinóros tömítés négyzetes alakban, 4-35mm-es méretekben tekercses kivitelben rendelhető.

A fenti táblázatban szereplő adatok hosszú évek gyártási és alkalmazási tapasztalatai alapján kerültek megállapításra. A tömítő anyagok széles körű alkalmazhatósága és kiterjedt felhasználhatósága miatt ezek azonban tájékoztató adatoknak tekintendők és garanciális igény érvényesítésére nem alkalmazhatók. Az optimális tömítési megoldás kiválasztásához keresse munkatársaink segítségét, akik készséggel állnak rendelkezésükre.