

DYNOPACK[®] 7000

Alapanyag:

ECO üvegszálak



Szín:

Matt fehér

Általános tulajdonságok és felhasználás:

A DynoPack[®] 7000 zsinóros tömítést statikus alkalmazásokban való felhasználásra fejlesztették ki. Kiváló vegyi és mechanikai ellenállással bír, mely kiválóan alkalmassá teszi a magas hőmérsékletű statikus alkalmazások tömítésére (kazánajtók, fedelek, alumínium és fémipari berendezések, stb.).

Technikai adatok:

pH tartomány:	3-12
Max. hőmérséklet:	600°C

Elérhető méretek, alakzatok:

A DynoPack[®] 7000 zsinóros tömítés négyszög, kör vagy háromszög alakban, 4mm-től 50mm-es méretig rendelhető különböző tekerceses kiszerezésben fonott és sodrott kivitelben.

A fenti táblázatban szereplő adatok hosszú évek gyártási és alkalmazási tapasztalatai alapján kerültek megállapításra. A tömítő anyagok széles körű alkalmazhatósága és kiterjedt felhasználhatósága miatt ezek azonban tájékoztató adatoknak tekintendők és garanciális igény érvényesítésére nem alkalmazhatók. Az optimális tömítési megoldás kiválasztásához keresse munkatársaink segítségét, akik készséggel állnak rendelkezésükre.