

DYNOPACK[®] 8000T

Alapanyag:

Kerámiszálak és Inconel[®] fémszál erősítés

Szín:

Matt fehér



Általános tulajdonságok és felhasználás:

A DynoPack[®] 8000T zsinóros tömítést statikus alkalmazásokban való felhasználásra fejlesztették ki. Kiváló vegyi és mechanikai ellenállással bír, mely kiválóan alkalmassá teszi a magas hőmérsékletű statikus alkalmazások tömítésére (kazánajtók, fedelek, alumínium és fémipari berendezések, stb.).

Technikai adatok:

Olvadási hőmérséklet:	1760°C
Max. hőmérséklet:	1200°C

Elérhető méretek, alakzatok:

A DynoPack[®] 8000T zsinóros tömítés kör alakban érhető el, 4mm-től 60mm-es méretig rendelhető különböző tekercses kiszerezésben sodrott kivitelben.

A fenti táblázatban szereplő adatok hosszú évek gyártási és alkalmazási tapasztalatai alapján kerültek megállapításra. A tömítő anyagok széles körű alkalmazhatósága és kiterjedt felhasználhatósága miatt ezek azonban tájékoztató adatoknak tekintendők és garanciális igény érvényesítésére nem alkalmazhatók. Az optimális tömítési megoldás kiválasztásához keresse munkatársaink segítségét, akik készséggel állnak rendelkezésükre.