

Pow-R javítókészletek

Pow-R Wrap – erős, mint az acél

- Valamennyi típusú csővezeték javítására alkalmazható.
- Gyors, **30 perc alatt megköt.**
- Időjárás és UV álló.
- Ellenáll vegyszereknek, olajoknak, savaknak.
- Nedves, száraz és korrodált felületeken is működik.
- Erős és gazdaságos javítást biztosít hosszú távon.
- Bármilyen átmérőjű csővezeték javítására használható.
- Megfelelő tárolás mellett korlátlan ideig felhasználható.
- **220°C-ig és 40bar** nyomásig alkalmazható.



Méret táblázat

Cső átmérő	Pow-R Wrap méretek	Cikkszám
6 – 13mm	25mm x 750mm	PW130
16 – 20mm	50mm x 750mm	PW230
< 25mm	50mm x 1500mm	PW260
< 75mm	200mm x 1800mm	PW872
< 100 mm	75mm x 2700mm	PW3108
< 150 mm	100mm x 4500mm	PW4180
< 200 mm	100mm x 9000mm	PW4360
< 250 mm	100mm x 13600mm	PW4540
< 250 mm	150mm x 13600mm	PW6540
< 400 mm	200mm x 13600mm	PW8540

Minden Pow-R Wrap készlet tartalmaz egy pár műanyag kesztyűt, fémtöltésű epoxit és az impregnált üvegyapot szalagot.




Felhelyezés



Száradás után

Pow-R Patch – gyors és hatékony

- Tartályok, sík felületek javítására alkalmazható.
- Gyors, **10 perc alatt megköt.**
- Időjárás és UV álló.
- Ellenáll vegyszereknek, olajoknak, savaknak.
- **220°C-ig és 7bar** nyomásig használható.



Méret táblázat

Pow-R Patch méretek	Cikkszám
50mm x 300mm	PA212
50mm x 500mm	PA220
100mm x 150mm	PA46
100mm x 300mm	PA412

Minden Pow-R Patch készlet tartalmaz egy pár műanyag kesztyűt és az impregnált üvegyapot szalagot.

Stick-o-Steel – fémtöltésű epoxi

- Gyors, **15 perc** alatt acélkeménységű, teljes kötés 1 óra
- Megmunkálható, festhető
- Kötés után, Shore D-87 keménységű
- Ellenáll vegyszereknek, savaknak, üzemanyagoknak
- **-68°C és 288°C** között alkalmazható
- Víz alatt is működik, nem szükséges a teljes őrítés

Stick-o-Steel kiszerelés	Cikkszám
57 gramm	SS2
114 gramm	SS4

